
867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 8 x 50 mm

Bits voor TORX® schroeven



GTIN:	4013288226747	**Afmetingen:**	50x6x6 mm
Onderdeelnr.:	05060505001	**Gewicht:**	6 g
Artikelnummer:	867/4 TORX® HF	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Het door Wera ontwikkeld TORX® HF (HF = Haltefunktion = vasthoudfunctie) gereedschap wordt gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven. Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05060505001

Wera - 867/4 TORX® HF
05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven




De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Take it easy tool finder



De bits 867 TORX® HF zijn voorzien van kleurringen op maat, voorzien van formaatstempels. Zo is het benodigde bit altijd binnen handbereik.

Ook voor ASSY en SPAX T-STAR plus-schroeven.



De Wera bits 867/4 TX HF passen ook op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05060505001

Wera - 867/4 TORX® HF
05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 8 x 50 mm

Bits voor TORX® schroeven

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch	mm
05060505001	**TX 8**	**50**	**2"**	**3,0**
05060506001	TX 10	50	2"	4,0
05060512001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060507001	TX 15	50	2"	4,0
05060513001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060508001	TX 20	50	2"	4,5
05060514001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060509001	TX 25	50	2"	6,0
05060515001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
05060510001	TX 30	50	2"	6,0
05060516001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060511001[1),2)]	TX 40	50	2"	-
05060517001[3),2)]	TX 40	89	3 1/2"	-

1) Zeskantkling
2) Geen Take it easy tool finder
3) Doorlopende zeskant

Weblink
https://www.wera.de/nl/05060505001

Wera - 867/4 TORX® HF
05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de